

## TINOFILLER BASL-99

Sulfato de Bario

TINOFILLER™ BASL-99 es nuestro sulfato de bario precipitado de grado premium de alta pureza. Mediante el uso de tecnología de modificación avanzada para tratar el sulfato de bario, se logra alta pureza, distribución estrecha del tamaño de partícula, bajo contenido de hierro y bajo contenido de cloro, con todos los indicadores de control que superan los estándares nacionales. En el proceso de aplicación, tiene buena compatibilidad y dispersibilidad con otros sistemas de medios, controlando eficazmente el brillo superficial y la resistencia mecánica de los productos del usuario. Gracias a su absorción de rayos X y rayos gamma, puede mejorar la resistencia a la intemperie de los productos.

### ● Aplicaciones

- Pinturas y recubrimientos
- Plásticos
- Caucho

### ● Propiedades

- Excelente estabilidad
- Dureza moderada
- Alto lustre, alta blancura
- Absorción de rayos X y otras radiaciones nocivas

### ● Especificación del producto

Contenido de BaSO <sub>4</sub> %	≥98,5
Materia soluble en agua %	≤0,3
Fe %	≤0,003
Humedad %	≤0,3
D50 micras	0,6-0,8
Absorción de aceite (g/100g)	10~30
Residuo en tamiz (malla 325)	≤0,1
Valor de pH	6,0-9,0
Blancura comparativa	≥98%

La información se considera exacta. Sin embargo, no realizamos ninguna declaración ni garantía, expresa o implícita, sobre la exactitud o suficiencia de esta información. No somos responsables de los daños derivados del uso de esta información.