

## TINOX A-2380

Dióxido de Titanio Anatasa

TINOX A-2380 es un pigmento universal de anatasa puro, molido en seco, del proceso de sulfato. Este tipo de pigmento se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, como pinturas, papel y cerámica, especialmente donde se desea la alta blancura de la anatasa. TINOX A-2380 ofrece una **excelente luminosidad y blancura, fuerte dispersibilidad** y un **subtono neutro**.

### ● Aplicaciones

- o Pinturas para señalización vial
- o Recubrimientos arquitectónicos de interiores
- o Papel
- o Caucho
- o Cerámica
- o Cargas y adhesivos

### ● Propiedades

- o Excelente luminosidad y blancura
- o Buena dispersibilidad en sistemas a base de agua y a base de disolventes
- o Alta retención de brillo

### ● Especificación del producto

Contenido de TiO <sub>2</sub> %	≥98,0
Brillo en polvo L*	≥98,2
Absorción de aceite [g/100g]	≤23
Humedad rel. (105°C)	≤ 0,5
Residuo en tamiz [%] (45µm)	≤0,1
Tratamiento superficial	n.a.
Fuerza tintórea (comparado con estándar)	≥103
Valor de pH	6,5 – 8,0
Resistencia específica Ohm*m	≥ 50
Dispersibilidad Escala Hegman	≥6,0
Clasificación (DIN 55912, Parte 1; ISO 591)	A1

La información se considera exacta. Sin embargo, no realizamos ninguna declaración ni garantía, expresa o implícita, sobre la exactitud o suficiencia de esta información. No somos responsables de los daños derivados del uso de esta información.